



品名

DSL-92RG

製品概要・特徴

- 振動が多い現場に強い電子整準方式
- 光源：ライン520nm（緑色）、地墨650nm（赤色）
- 光出力：1mW以下
- レーザークラス2（JIS C 6802：2011）
- 水平・縦ライン精度： $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$
- 直角精度： $90^\circ \pm 0.012^\circ$
- ライン幅：約2mm/5m
*あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。
- 防塵防滴：IP54
- 全方向水平ライン（照射角360°）
- 自動補正範囲：約 $\pm 3^\circ$
- 傾斜アラーム：約 $\pm 3^\circ$ 以上でレーザー光点滅およびアラーム音
- 本体回転範囲：360°、全角にわたって微調整可
- 作業範囲：屋内使用時 約10m/受光器使用時 約25m
- 電源：リチウムイオン充電電池
- 電池寿命（全点灯時）：連続約4時間
- 動作温度範囲： $-10^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$
- 本体寸法：156×143×220mm
- 本体重量：約1.8kg（電池含む）
- 盗難・火災補償付（購入日より1年間）
- NETIS登録番号 KK-160058-A