

砂置換法用

含水比検査可能

GMW-12K

- 乾電池駆動で現場に即対応
アルカリ単3電池(2本)で連続約50時間駆動可能
- 比重測定床下ひょう量金具を標準装備
- 用途に応じた2種類のホールド機能を装備
- 持ち運びに便利なキャリングケース付き
- 地区設定機能搭載

JIS A 1214
JIS A 1203
JIS A 1218
にて使用可能

音叉センサ
安心の
5年保証



キャリングケース

機種	GMW-12K
ひょう量	12kg
最小表示	0.1/1g (切換可能)
皿寸法	180×160mm
電源	単三電池 2本、専用ACアダプター
価格	¥120,000
税込価格	¥126,000

- 標準装備
マンガン単2電池 2本

GM-12K

- 持ち運びに便利なキャリングケース付き
- 乾電池駆動で現場に即対応
- 駆動時間(006P9V乾電池)
アルカリ乾電池使用時:約20時間

JIS A 1214
にて使用可能

音叉センサ
安心の
5年保証



キャリングケース

機種	GM-12K
ひょう量	12kg
最小表示	0.5g
皿寸法	180×160mm
電源	角形電池 9v 1本
価格	¥68,000
税込価格	¥71,400

- 標準装備
マンガン角形電池 1本
- オプション
専用ACアダプター ……¥1,200 (税込み ¥1,260)

CG-12KDB

- 耐久性重視で現場向き
- 乾電池駆動で現場に即対応
- 駆動時間(単2乾電池×2本)
アルカリ乾電池使用時:約55時間 ※乾電池は別売となります。

JIS A 1214
にて使用可能



機種	CG-12KDB
ひょう量	12kg
最小表示	0.5g
皿寸法	190×190mm
電源	単2乾電池 2本
価格	¥110,000
税込価格	¥115,500

- オプション
専用ACアダプター ……¥1,200 (税込み ¥1,260)

トレーサビリティサービスも、ISO-9001認証取得・JCSS認定事業者の新光電子へお問い合わせください。

- ISO対応書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を発行いたします。
 - 計量器のJCSS(出荷時)校正として校正証明書・校正結果・はかり校正データシートを発行いたします。
- ※上記トレーサビリティサービスには別途料金が必要となります。



製品改良にともない予告なく仕様外観などを変更させていただく場合があります。

未来をはかる 新光電子株式会社

<ホームページ> <http://www.vibra.co.jp> <E-mail> info@vibra.co.jp

本社・東京営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島3-9-11 TEL.03-3831-1051 FAX.03-3831-9659
 北関東駐在 〒370-0884 群馬県高崎市八幡町800-21 TEL.027-360-4502 FAX.027-360-4503
 関西営業部 〒651-2132 神戸市西区森友2-15-2 TEL.078-921-2551 FAX.078-921-2552
 名古屋営業所 〒451-0051 名古屋市中区則武新町3-7-6 TEL.052-561-1138 FAX.052-561-1158
 (開発・製造) つくば事業所・関西事業所

●代理店名

ISO9001認証取得
〒733-0821 広島市西区庚午北1丁目20-9
株式会社 山陽測器
TEL (082) 272-1567 (代)
FAX (082) 273-6662