



外壁の劣化調査・施工品質の確認に

接着力・付着力の簡易型引張試験器

NEW **テコリテスター**[®] RJシリーズ

ラクラク! 簡単

- ◆ 分かりやすいボタン配列
- ◆ 視認性の良いLED表示

しっかり! 安心

- ◆ 落下事故防止に役立つ U字シャックルフック付き

バッチリ! 用途

- ◆ タイルの付着力試験
- ◆ アンカーピン等の引張強度確認

日本建築
仕上学会認定



▲ 現場使用例



1



ピークホールド機能により最大荷重値が表示されます

ワンタッチ

2



ワンタッチで単位面積あたりの荷重値が表示されます (N/mm²)



※写真は面積設定値が1,600mm²時の表示例です。

Good!

バッテリー残量表示



音声アナウンス付き



明るいLED表示



各種試験治具（オプション）

フィルター アタッチメント (下地塗材他全般)




FA-4040

外壁補修各種材料の付着強さ試験



屋上防水層の接着強さ試験



フィルター アタッチメント (外壁タイル用)


FA-4545

FA-4595

FA-6108

FA-6227

外壁タイルの付着強さ試験



TY カップリング (アンカーピン用)




JW30-T05

外壁補修用アンカーピンの
引強強度確認



各種ネジ、釘の引強強度確認



■ フィラーアタッチメント

品番	ネジの呼び	寸法(mm)		面積(mm ²)	仕様
		A	B		
FA-4040	W3/8	40	40	1,600	下地塗材他全般
FA-4545		45	45	2,025	外装用タイル45角
FA-4595		45	95	4,275	外装用タイル45二丁
FA-6108		60	108	6,480	外装用タイル小口平
FA-6227	M12	60	227	13,620	外装用タイル2丁掛

■ TYカップリング

品番	側面刻印	上部刻印	W(mm)	備考
JW30-T04	4	W3/8	4.5	RJ-1用
JW30-T05	5	W3/8	5.5	
JW30-T06	6	W3/8	6.5	
JW30-T08	8	W3/8	8.5	

※RJ-2/RJ-3用TYカップリングの品番はJM12から始まり上部刻印はM12となります。

■ テクノテスター RJシリーズ仕様

	RJ-1	RJ-2	RJ-3
形式			
最大荷重	10000N	20000N	30000N
精度	非直線性：±3% F.S. ±1 digit		
本体重量	3.5kg	4.7kg	5.3kg
収納箱寸法	385×220×275mm	420×255×325mm	
測定範囲	0~10000N	0~20000N	0~30000N
保護構造	防まつ型 (IP54相当)		
センサ	半導体圧力センサ		
表示部	5桁 液晶表示器		
電源	単三乾電池×4本		
連続仕様時間	アルカリ乾電池使用時：約76時間 ※バックライト使用時は短くなります		
その他	最大値ホールド機能、面積値設定機能 単位面積あたりの最大値計算機能 オートパワーオフ機能、バックライト機能		
機構部	シリンダストローク	20mm	14mm
	センターシャフト	W3/8 全ネジボルト	M12全ネジボルト
附属品	建研アダプタ (JW30-15H)		建研アダプタ (JM12-15H) 変換アダプタ (JM12-W30)

持ち運びに便利!
専用のキャリングケース付き

※ご使用前に試験器に同梱の「取扱説明書」を必ずお読み下さい。

お問合せ先

■ 総発売元 建築改修工法のプランナー

株式会社グッド

〒114-0013 東京都北区東田端2-2-2第2今城ビル1階

TEL 03-6807-7901 FAX 03-6807-7921

テクノテスター グッド 検索

■ 製造元 サンコーテクノ株式会社