

ひょう量:30kg/最小表示:1g・5g

液晶表示

乾電池駆動

キャリングケース

# TS-30K 生コン・アスファルト・土質用

音叉式力センサ

画期的な小型キャリングケース一体型  
単位水量測定用に最適

## 特長

- 持ち運び、運搬に便利で、防滴性も考慮
- 風、振動が多い場所でも読みとり可能な表示ホールド機能
- 単1アルカリ乾電池2本で連続約150時間駆動可能

- JIS A 1128にて使用可能

## 仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ～ひょう量
- はかりの校正 外部校正分銅による手動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時[o-Err]表示
- 温湿度範囲 0～40℃、80%rh以下
- 電源 単1マンガンまたは単1アルカリ乾電池2本  
単1マンガン乾電池2本標準装備

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 型式         | TS-30K          |
| ひょう量 (Max) | 30kg            |
| 最小表示       | 5g/1g (ワンタッチ切替) |
| 計量皿寸法      | W220×D220mm     |
| 外形寸法 (WDH) | 322×370×172mm   |
| 税抜価格       | ¥198,000        |

## オプション

| 型式 | 製品名       | 税抜価格   |
|----|-----------|--------|
| -  | 専用ACアダプター | ¥2,000 |



収納時

特殊用途はかり

土木試験用

- 個数モード
- %モード
- カラットモード
- もんめモード
- 単重モード
- 係数モード
- 比重モード
- 動物はかり
- 統計演算モード

- スタンバイ機能
- 最小表示切換機能
- 実目量表示機能
- レンジ切換
- ツインレンジ
- ダブルレンジ
- ダイレクトキー
- コンパレータ機能
- 加算累計機能
- バーグラフ表示
- 手動校正分銅内蔵
- 自動校正分銅内蔵
- AISC機能
- CR機能
- ACR機能

- RS-232C出力
- プリンタ出力
- ISO/GLP/GMP対応印字
- 時計・カレンダー機能
- ブザー警告
- 赤外線通信
- IR通信
- RTS無償ダウンロード